



作成日 2011/04/11

改訂日 2018/04/01

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	ASガード GW 硬化剤 (GHS)
製品コード	CE-F02-1201
供給者の会社名称	宇部興産建材株式会社
住所	東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館
電話番号	03-5419-6206
FAX番号	03-5419-6265

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類

健康有害性	急性毒性(経口) 区分4 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 区分1 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分1 皮膚感作性 区分1 発がん性 区分1A 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分1(呼吸器系肺) 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分2(全身) 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分1(呼吸器系腎臓)
環境有害性	水生環境有害性(急性) 区分3 上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

#### GHSラベル要素

#### 絵表示



#### 注意喚起語 危険有害性情報

危険  
H302 飲み込むと有害  
H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷  
H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ  
H350 発がんのおそれ  
H370 呼吸器系、肺の障害  
H372 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器系、腎臓の障害  
H402 水生生物に有害  
H318 重篤な眼の損傷

#### 注意書き 予防策

保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。(P280)

眼、皮膚、衣類に付けないこと。(P262)

換気の良い場所で使用すること

#### 対応

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。(P333+P313)

眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当てを受けること。(P337+P313)

気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。(P314)

保管 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。  
(P403+P233)

廃棄 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門  
の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
変性脂肪族ポリアミン	30～40%	不明			
石英	30～40%	SiO <sub>2</sub>	(1)-548	公表	14808-60-7
メタ-キシリレンジアミン	1.0～8.0%	C <sub>8</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub>	(3)- 308,(3)- 2888	公表	1477-55-0
その他	20～30%	不明			

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険物及びメタ-キシリレンジアミン(法令指定番  
有害物(法第57条の2、施行令 号:555)  
第18条の2第1号、第2号別表 結晶質シリカ(法令指定番号:165の2)  
第9)

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休  
息させること。

直ちに医師に連絡すること。

特別な処置が必要である。

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診  
断を受けること。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けるこ  
と。

皮膚に付着した場合

直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ、皮膚を流水  
又はシャワーで洗うこと。

多量の水と石鹼で洗うこと。

直ちに医師に連絡すること。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯するこ  
と。

水と石鹼で洗うこと。

特別な処置が必要である。

医師の診断、手当てを受けること。

医師に連絡すること。

眼に入った場合

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレン  
ズを着用して容易に外せる場合は外すこと。そ  
の後も洗浄を続けること。

直ちに医師に連絡すること。

医師に連絡すること。

飲み込んだ場合

直ちに医師に連絡すること。

口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

医師の診断、手当てを受けること。

医師に連絡すること。

5. 火災時の措置

消火剤

泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂

特有の危険有害性

消火水や希釈水が汚染を引き起こすおそれがある。

特有の消火方法

関係以外は安全な場所に退去させる。

消火を行う者の保護

消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、  
保護具及び緊急時措置

区域より退避させること。  
適切な保護具を着用する。  
漏洩物に触れたときは、直ちに流水で皮膚あるいは眼を最低20分間洗浄する。

環境に対する注意事項

漏れ出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。

封じ込め及び浄化の方法  
及び機材  
二次災害の防止策

不活性の物質(乾燥砂、土など)に吸収させて、容器に回収する。  
漏洩物を回収する。  
危険でなければ漏れを止める。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

粉塵/ヒューム/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入してはならない。

安全取扱注意事項

使用前に使用説明書を入手すること。  
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。  
換気の良い場所で取り扱うこと。  
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

保管

安全な保管条件

保護眼鏡/顔面保護具を着用する。  
保護手袋/保護衣/保護面を着用する。  
眼、皮膚との接触を避けること。

安全な容器包装材

容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。  
国又は都道府県の規則に従って保管すること。  
最初の容器内でのみ保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度(産衛学会)	許容濃度(ACGIH)
石英	0.025mg/m <sup>3</sup>	吸入性粉塵:0.03 mg/m <sup>3</sup>	TWA:0.025 mg/m <sup>3</sup> (R)
メタキシリレンジアミン	未設定	未設定	STEL C 0.1mg/m <sup>3</sup> (Skin)

保護具

呼吸器の保護具  
手の保護具  
眼の保護具  
皮膚及び身体の保護具

呼吸器保護具を着用すること。  
保護手袋を着用すること。  
保護眼鏡/顔面保護具を着用する。  
適切な保護衣を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状态  
形状  
色

その他  
ペースト  
黒色

臭い

刺激臭

臭いのしきい(閾)値

データなし

pH

データなし

融点・凝固点

データなし

沸点、初留点及び沸騰範囲

データなし

引火点

データなし

蒸発速度

データなし

燃焼性(固体、気体)		データなし
燃焼又は爆発範囲	下限	データなし
	上限	データなし
蒸気圧		データなし
蒸気密度		データなし
比重(密度)		1.8
溶解度		水に不溶
n-オクタノール／水分配		データなし
係数		
自然発火温度		データなし
分解温度		データなし
粘度(粘性率)		データなし
動粘性率		データなし
10. 安定性及び反応性		
反応性		情報なし
化学的安定性		通常の保管条件/取り扱い条件においては安定である。
危険有害反応可能性		データなし
避けるべき条件		データなし
混触危険物質		酸、塩基、酸化性物質、還元性物質。
危険有害な分解生成物		データなし
11. 有害性情報		
石英として		
生殖細胞変異原性		In vivoでは、遺伝子突然変異試験で陽性、マウス肺組織のhprt遺伝子突然変異試験で陰性、腹腔内投与によるマウス小核試験で陰性、ヒトリンパ球の染色体異常試験、姉妹染色分体交換試験で陽性、ラット肺、末梢血を用いた酸化DNA傷害試験で陽性又は陰性、ラット肺上皮細胞のDNA切断試験で陽性である。また、哺乳類培養細胞の遺伝子突然変異試験で陽性、陰性の結果、哺乳類培養細胞の小核試験で陽性、陰性の結果、染色体異常試験、姉妹染色分体交換試験で陰性である。以上より、ガイダンスに従い、区分2とした。
発がん性		IARC:グループ 1、日本産業衛生学会:第1群、NTP:K に分類されていることより、区分1Aとした。ヒトにおいて、呼吸器、自己免疫疾患、腎臓への影響が確認されている。したがって、区分1(呼吸器、免疫系、腎臓)とした。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)		
メタキシリレンジアミンとして		
急性毒性(経口)		ラットLD50=693mg/kg
急性毒性(経皮)		ウサギLD50値=2000mg/kg
急性毒性(吸入:粉じん、ミスト)		ラットLC50=0.8mg/L/4h
皮膚腐食性及び皮膚刺激性		モルモットで腐食性の報告がある。ラットの皮膚への適用で3分後に皮下出血、5分後には壊死が認められ、60分後に6匹全例に皮膚の紅斑、浮腫、出血、壊死が認められたとの記述がある。マウスへの皮膚適用により60分以内に出血、壊死が認められている。
呼吸器感作性		モルモット:皮膚感作性あり
皮膚感作性		モルモット:皮膚感作性あり
生殖細胞変異原性		体細胞in vivo小核試験:陰性

生殖毒性	<p>ラットを用いた経口投与生殖毒性試験において親動物に一般毒性が認められる用量でも生殖毒性は認められなかった。 ラット吸入暴露試験において呼吸器への影響認められている。</p>
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	
12. 環境影響情報	
石英として	
水生環境有害性(急性)	<p>非晶質シリカを用いて試験されたデータで、甲殻類(オオミジンコ)の24時間LL50 &gt; 10,000 mg/L、魚類(ゼブラフィッシュ)の96時間LL0 = 10,000 mg/L(いずれもSIDS, 2013)であることから、区分外とした。</p>
メタキシリレンジアミンとして	
水生環境有害性(急性)	藻類(セネデスマス) 72h-ErC50 = 14mg/L
水生環境有害性(長期)	<p>生物蓄積性が低い(BCF&lt;2.7) 急速分解性がない(BODによる分解度: 22%)</p>
13. 廃棄上の注意	
残余廃棄物	<p>廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を依頼する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。 容器は清浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。</p>
汚染容器及び包装	
14. 輸送上の注意	
国際規制	<p>海上規制情報 UN No. 3267 Proper Shipping Class CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. 8 Packing Group III Marine Pollutant Not applicable Transport in bulk according to MARPOL 73/78, Annex II, and the IBC code Not applicable</p>
国内規制	<p>航空規制情報 UN No. 3267 Proper Shipping Class CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. 8 Packing Group III 陸上規制 該当しない 海上規制情報 船舶安全法の規定に従う。 国連番号 3267 品名 その他の腐食性物質(有機物)(液体)(アルカリ性のもの) 国連分類 8 容器等級 III 海洋汚染物質 非該当</p>

	MARPOL 73/78 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質	非該当
	航空規制情報	航空法の規定に従う。
	国連番号	3267
	品名	その他の腐食性物質(有機物)(液体)(アルカリ性のもの)
	国連分類等級	8 III
	緊急時応急措置指針番号	153
15. 適用法令		
労働安全衛生法		名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)
消防法		非危険物
海洋汚染防止法		有害でない物質(施行令別表第1の2)
外国為替及び外国貿易法		輸出貿易管理令別表第1の16の項
船舶安全法		腐食性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)
航空法		腐食性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)
港則法		その他の危険物・腐食性物質(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表)
特定有害廃棄物輸出入規制法(バーゼル法)		廃棄物の有害成分・法第2条第1項第1号イに規定するもの(平10三省告示1号)
じん肺法		法第2条、施行規則第2条別表粉じん作業
16. その他の情報		
記載内容の取扱い		記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載データや評価に関しては、いかなる保証もなすものではありません。また、注意事項は通常の手配を対象としたものですので、特別な手配をする場合には新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。