



作成日 2014/06/26
改訂日 2018/04/01

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 カリボウ原液(GHS)
製品コード CE-F02-1345
供給者の会社名称 宇部興産建材株式会社
住所 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館
電話番号 03-5419-6206
FAX番号 03-5419-6265

2. 危険有害性の要約 GHS分類

分類基準に該当しない

GHSラベル要素

注意書き
予防策 眼、皮膚、衣類に付けないこと。(P262)
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。(P280)

対応 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)

保管 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。(P332+P313)
取り扱った後、手を洗うこと。
容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。(P403+P233)

廃棄 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
酢酸ビニル	0.3%	CH ₂ =CHO COCH ₃	(2)-728	公表	108-05-4
その他	>99%	不明			

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険物及び酢酸ビニル(法令指定番号:180)
有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪い時は、医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

多量の水と石鹸で洗うこと。
付着物を清浄な乾いた布で素早く拭き取る。
溶剤、シンナーを使用してはならない。
外観に変化が見られたり、刺激・痛みがある場合、気分が悪いときには医師の診断を受ける。

眼に入った場合
 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 眼の中すべてに水が行き届くように洗浄する。眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを受けること。

飲み込んだ場合
 嘔吐物を飲み込ませてはならない。
 医師の指示のない場合は、吐かせてはならない。
 負傷者を安静にし直ちに医師の診察を受ける。

5. 火災時の措置
 消火剤
 特有の消火方法

この製品自体は燃焼しない。
 周辺火災に対応して、消火活動を行なう事。

6. 漏出時の措置
 人体に対する注意事項、
 保護具及び緊急時措置

作業の際には適切な保護具(手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等)を着用する。
 周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。

環境に対する注意事項

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法
 及び機材

漏出物は密閉できる容器に回収し、安全な場所に移す。

7. 取扱い及び保管上の注意
 取扱い

技術的対策
 安全取扱注意事項
 安全な保管条件

情報なし
 屋外または換気の良い場所のみ使用する。
 換気の良い場所で保管すること。
 容器を密閉して保管すること。
 最初の容器内でのみ保管すること。

保管

安全な容器包装材

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度(産衛学会)	許容濃度(ACGIH)
酢酸ビニル	未設定	未設定	TWA:10ppm、STEL:15ppm

設備対策
 保護具

呼吸器の保護具
 手の保護具
 眼の保護具
 皮膚及び身体の保護具

取扱いは換気のよい場所で行う。
 呼吸器保護具を着用すること。
 保護手袋(ゴム手袋)
 保護眼鏡/顔面保護具を着用する。
 適切な保護衣を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質
 外観

物理的状态
 形状
 色

液体
 液体
 乳白色
 微臭
 データなし
 4.0 ~ 6.0
 データなし
 100

臭い
 臭いのしきい(閾)値
 pH
 融点・凝固点
 沸点、初留点及び沸騰範囲
 引火点
 蒸発速度
 燃焼性(固体、気体)

データなし
 データなし
 データなし

燃焼又は爆発範囲	下限 上限	データなし データなし
蒸気圧		データなし
蒸気密度		データなし
比重(密度)		1.0-1.1g/cm ³ (20°C)
溶解度		データなし
n-オクタノール/水分配 係数		データなし
自然発火温度		データなし
分解温度		データなし
粘度(粘性率)		データなし
動粘性率		データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	情報なし
化学的安定性	安定である。
危険有害反応可能性	データなし
避けるべき条件	データなし
危険有害な分解生成物	データなし

11. 有害性情報

酢酸ビニルとして

急性毒性(経口)	ラットLD50=2,900 mg/kg
急性毒性(経皮)	ウサギLD50=2,335 mg/kg
急性毒性(吸入:蒸気)	ラットLC50(4時間)=11.4mg/L (3,184 ppm に相当)
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	軽度の刺激性(ウサギ)
眼に対する重篤な損傷性 又は眼刺激性	強度の刺激性(ウサギ)
呼吸器感受性	皮膚感受性あり(モルモット)
皮膚感受性	皮膚感受性あり(モルモット)
生殖細胞変異原性	in vivo小核試験:陰性 in vivo小核試験、染色体異常試験:で陽性
発がん性	ACGIH: A3, IARC: Group 2B
生殖毒性	ラット及びマウスの生殖毒性試験、催奇形性試験において、生殖毒性がないか、毒性学的な意義が少ない、または最小限な影響のみ誘発する結果が得られている。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	ヒトにおいて呼吸器に対する刺激性が認められている。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	ヒトにおいて上気道の炎症との記載、実験動物において肺炎と鼻炎、鼻腔嗅上皮の萎縮、粘液分泌腺の萎縮、鼻腔嗅上皮の扁平上皮化生と萎縮、基底細胞の過形成が報告されている。

12. 環境影響情報

酢酸ビニルとして

水生環境有害性(急性)	魚類(ヒメダカ)96時間LC50=2.39mg/L
水生環境有害性(長期間)	急速分解性があり、かつ生物蓄積性が低いと推定される(log Kow=0.73)。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
-------	-------------------------------

汚染容器及び包装

都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。廃棄物の処理を依頼する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。容器は清浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

14. 輸送上の注意
国際規制

海上規制情報
Marine Pollutant
Transport in bulk
according to
MARPOL
73/78,Annex II ,and
the IBC code

該当しない
Not applicable
Not applicable

国内規制

航空規制情報
陸上規制
海上規制情報
海洋汚染物質
MARPOL 73/78 附
属書II 及びIBC コー
ドによるばら積み輸
送される液体物質
航空規制情報

該当しない
該当しない
該当しない
非該当
非該当

該当しない

15. 適用法令
化審法
労働安全衛生法

優先評価化学物質(法第2条第5項)
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57
条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第
9)

消防法
大気汚染防止法

非危険物
有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質
(中央環境審議会第9次答申)
揮発性有機化合物(法第2条第4項)(環境省から
都道府県への通達)

海洋汚染防止法

危険物(施行令別表第1の4)
有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1)

外国為替及び外国貿易法
特定有害廃棄物輸出入
規制法(パーゼル法)

輸出貿易管理令別表第1の16の項
廃棄物の有害成分・法第2条第1項第1号イに規
定するもの(平10三省告示1号)

16. その他の情報
記載内容の取扱い

記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載データや評価に関しては、いかなる保証もなすものではありません。また、注意事項は通常取扱いを対象としたものですので、特別な取扱いをする場合には新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。